



NT 65/2 Ap *EU

O NT 65/2 Ap é um aspirador de sólidos e líquidos potente, bimoto, para utilização profissional. A potência de aspiração é praticamente constante devido à limpeza eficaz do filtro de pregas plano por impulsos de ar.

1 Mangueira e ligação curva

- Mangueira de aspiração e ligação curva cómodos para fácil transporte e arrumação.

3 Mangueira de drenagem integrada (resistente ao óleo)

- Mangueira de drenagem acessível para um fácil despejo de líquidos.

2 Prática arrumação a bordo

- Prática arrumação de grandes dimensões a bordo para ferramentas e acessórios.

4 ApClean (sistema semi-automático de limpeza do filtro)

- Possibilidade de operação muito longa, devido ao posicionamento exterior do filtro.
- Potência de aspiração óptima com elevada eficiência.


NT 65/2 Ap *EU

- Sistema semi-automático de limpeza do filtro
- Filtro plano de pregas (pós de classe M)
- Mangueira de descarga e barra de transporte

Dados técnicos

Referência	1.667-291.0	
Código de barras (EAN)	4039784727281	
Caudal de ar	l/s	2 x 74
Aspiração	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidade do depósito	l	65
Máximo desempenho de entrada	W	2760
Diâmetro interior standard		40
Comprimento do cabo de acesso	m	10
Nível de ruído	dB(A)	73
Material do depósito		Plástico
Número de motores		2
Frequência	Hz	50-60
Voltagem	V	220-240
Peso	kg	20
Medidas (CxLxA)	mm	600 x 480 x 920

Equipamento

Mangueira de aspiração	m	4	Classe de segurança	II
Tubos de aspiração em metal, 2 x 0,5 m	■		Roda direcional com travão	■
Saco filtrante		Papel	Limpeza do filtro	ApClean (sistema semi-automático de limpeza do filtro)
Bocal combinado para pavimentos	mm	360	Turbinas de aspiração isentas de manutenção	Preço 2
Bocal para ranhuras	■			
Mangueira de descarga (resistente a óleos)	■			
Corte automático ao atingir o nível máx.	■			
Filtro plano de pregas		Papel		
Curva	■			
Pára-choques	■			
■				